




Modèle JQS-C




- ✓ Appareil compact
- ✓ Le seul appareil mural du marché
- ✓ Duplex à régénération en alternance
- ✓ Eau douce 24/24
- ✓ Fonctionnement 100 % volumétrique
- ✓ Exploitation systématique de la capacité de traitement
- ✓ Pas de stagnation d'eau prolongée
- ✓ Désinfection automatique intégrée

JUDO QUICKSOFT-C

Adoucisseur duplex mural



Protège efficacement les installations contre les dépôts de tartre.



Montage horizontal ou vertical par simple rotation de la bride de montage rapide JUDO QUICKSET-E.



Pour eau potable jusqu'à 30 °C
Pression de service 2 - 7 bar

Description : Modèle compact et mural à double corps fonctionnant en parallèle avec régénération en alternance composé de deux réservoirs de filtration en matière synthétique, contenant de la résine d'échange ionique monosphère de haute qualité alimentaire, vanne de commande brevetée à disques céramiques inusables, commande volumétrique, dispositif de désinfection automatique, réservoir de sel/saumure, bride de raccordement à baïonnette ; raccordement électrique 230 V/50 Hz.

Modèle	JQS-C
Raccordement pouces	1"
Débit nominal m ³ /h	1,8
Débit max. à court terme m ³ /h	3,5
Perte de charge à débit nominal bar	0,7
Capacité nominale mol	0,9
Consommation sel par régénération kg	0,2
Référence	8000076 (By-Pass inclus)
Prix EUR	
Remise	

Consommables	Référence
JUDO Sel de régénération en bloc, 4 x 2,5 kg	8620002

Analyse	Référence
JUDO Testeur de dureté JGHP pour détermination de la dureté totale.	8742120

Accessoires	Référence
JUDO QUICKSET-X By-Pass	8735210
Vanne de dérivation à raccordement baïonnette à volant avec robinets de soutirage pour prise d'échantillon eau brute / eau résiduelle pour l'insertion entre la bride de montage QUICKSET-E et l'adoucisseur JQS-C.	