

JUDO SOFTgem 70 - 175

Station d'adoucissement (commande volumétrique)



Protège efficacement les installations contre les dépôts de tartre.



Pour eau potable jusqu'à 30 °C
Pression de service 1,5 - 8 bar

Description : Station d'adoucissement mono avec réservoir renforcé de fibre de verre contenant de la résine échangeuse d'ions monosphère de haute qualité alimentaire pour une répartition optimale de l'eau, une minimisation des pertes de charge et de performances de régénérations. Réservoir de sel/saumure intégré avec réserve continue de saumure adapté au sel en bloc ou en pastille. Possibilité de fonctionnement en mode bac à sel sec pour une meilleure hygiène. Vanne de commande centrale avec dispositif de cépage intégré, module Safety, vanne de dérivation, commande électronique avec panneau de commande tactile, écran digital multizone avec affichage pour la programmation, la régénération ainsi que l'affichage de l'état et le déclenchement d'une régénération manuelle. Possibilité de déclenchement d'une régénération forcée au bout de 96 h pour permettre un maintien en asepsie de l'appareil et garantir une hygiène (grâce au dispositif de désinfection optionnel).

Description SOFTgem 70 : comme SOFTgem 115 - 175, néanmoins en tant que station compacte installable sous un évier par exemple.

Modèle	SOFTgem 70	SOFTgem 115	SOFTgem 175
Raccordement pouces	¾"	1"	1"
Débit max. à court terme m³/h	1,5	2	3
Capacité en saumurage optimal °f x m³	70	115	175
Consommation de sel par régénération en saumurage optimal kg	1,9	3,2	4,8
Capacité en saumurage économique °f x m³	50	80	125
Consommation de sel par régénération en saumurage économique kg	1,0	1,6	2,4
Pression de service bar	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8
Température de service max. °C	30	30	30
Dimensions Largeur x Profondeur x Hauteur mm	404 x 452 x 600	404 x 453 x 1.200	404 x 453 x 1.200
Référence	8200380	8200381	8200382

Analyse

JUDO Testeur de dureté JGHP
pour détermination de la dureté totale.

Référence

8742120

Accessoires

Dispositif de désinfection

Référence

2202018



Modèle SOFTgem 70



en cours



Modèle SOFTgem 115 - 175



en cours

- ✓ Empêche les dépôts de tartre
- ✓ Régénération automatique à commande volumétrique
- ✓ Grand couvercle pour le remplissage simple du sel
- ✓ Consommations de sel et d'eau réduites
- ✓ Plus d'hygiène grâce au fonctionnement en mode bac à sel sec
- ✓ Modèle compact SOFTgem 70 peut s'installer sous un meuble évier
- ✓ Dispositif de désinfection (option) pour un maintien en asepsie de l'appareil