

JUDO HEIFI-FÜL PLUS

Station de remplissage et de réalimentation avec disconnecteur BA et deux vannes d'arrêt



Disconnecteur BA intégré pour sécurisation jusqu'aux fluides de catégorie 4.
Pression de remplissage constante grâce au réducteur de pression intégré.



Pour eau jusqu'à 65 °C
Pression de service max. 10 bar

Description : La station de réalimentation JUDO HEIFI-FÜL PLUS est composée de deux vannes d'arrêt (amont et aval), d'un réducteur de pression, d'un manomètre et d'un disconnecteur BA. Grâce au réducteur, la pression est régulée de manière constante et lors d'une chute de pression un appoint d'eau est réalisé.

Modèle	JHF-F PLUS
Raccordement pouces	¾"
Débit de remplissage max. l/h	env. 800
Pression de service max. bar	10
Température de service max. °C	65
Température max. circuit chauffage °C	90
Longueur de montage mm	202
Référence	8060080



Modèle JHF-F PLUS



- ✓ **Sécurité intégrée**
par protection des refoulement d'eau non potable jusqu'aux fluides de catégorie 4
- ✓ **Disconnecteur BA intégré**
- ✓ **Pression de remplissage** correcte et constante par réducteur de pression intégré réglable entre 0,75 et 5 bar
- ✓ **Montage simple et rapide** grâce aux vannes d'arrêt amont et aval intégrées
- ✓ **Compact**
- ✓ **Maintenance conviviale** grâce aux prises de pressions et aux vannes intégrées
- ✓ **Économie d'énergie** grâce au calorifugeage