



Labarrière

Rue des Mongazons-78200 Magnanville
Tél. : 01.34.77.33.22 – Fax : 01.30.92.13.69

NKS 16 HPS

PRESSE À SERTIR PORTATIVE POUR TUYAUX - MAX.1" 2-SN (DN25)

Livrée avec 4 jeux de mors



Support de pompe
facilement portable,
avec tiroir pour rangement
des mors intégré

Exemple d'installation : NKS16 + Pompe
Manuelle + Flex 3/8" Lg 2m + Coupleur Rapide

Tête aimantée pour
un positionnement
sécurisé prêt de la zone
d'intervention

CARACTÉRISTIQUES

La NKS 16 HPS est une solution innovante pour le sertissage sur chantier de flexibles hydrauliques. Le concept de la NKS 16 HPS est de séparer la tête de sertissage de l'actionneur hydraulique. La tête NKS-16 est pourvue d'un aimant suffisamment puissant pour permettre à l'opérateur de positionner la tête de sertissage de manière sécurisée prêt de la zone d'intervention. Le raccordement à la pompe se fait par l'intermédiaire d'un flexible 3/8" de longueur maximum 3 mètres (pression maximum 320 bars) et éventuellement de coupleurs rapides (débit 38 L). Filetage d'implantation : Femelle Gaz 3/8". **Le flexible et les coupleurs ne sont pas livrés avec la machine.**

Une fois la tête installée, l'opérateur peut installer la pompe de manière stable et procéder au sertissage du flexible. Le réglage de la cote de sertissage est effectué à l'aide d'une butée avec une jauge visuelle indiquant que le diamètre est atteint.

ARGUMENTS

De nombreux aspects
pratiques :

- Tête aimantée compacte et équilibrée
- Support de pompe avec tiroir de rangement des mors
- 2 positions d'arrivée d'huile (côté ou arrière)
- Pompe à main 2 - vitesses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité Indicative maximum Pour sertissage de tuyaux hydrauliques	2-SN.....1" (DN25) sauf pour les embouts SN 25 4-SP.....1/2" (DN13) Limitation pour assemblage de 2 coudés 90° : max.. 1/2" (DN13) Tête livrée sans coupleur 3/8"
Pompe manuelle	Double Vitesse 25 cm ³ + 5cm ³ par coup de pompe, max. 320 b
Force de serrage	80 tonnes à 350 bars
Ouverture	Ø mors + 20 mm
Passage sans mors	56 mm
Tailles des mors disponibles (mm)	Livrés avec la machine : Ø 15, 21, 27, 30 En option : Ø 6, 10, 12, 18, 24 Les porte mors peuvent être utilisés comme jeu de mors N°39 pour le sertissage des tuyaux 1"
Encombrement	Tête NKS 16 = Largeur : 240 x Profondeur 240 x Hauteur 240 mm Pompe sur support = Longueur 360 x Largeur 130 x Hauteur 360 mm
Poids Net (avec plein d'huile, sans mors)	Tête seule avec aimant : 20 kg Pompe manuelle support avec tiroir : 9 kg

Siège social et Magasin : LABARRIERE sas – rue des Mongazons – 78200 Magnanville

Tél : 01 34 77 33 22 – Fax : 01 30 92 13 69 – Mail : ventes@labARRIERE-sas.com

www.labARRIERE-sas.com

S.A.S au capital de 144 000 € - SIRET 304 020 529 00029 – R.C. Versailles B 304 050 529 – TVA : FR 71 304 050 529