

GRAISSE au PTFE pour CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT présentée en AEROSOL

PRESENTATION

"T FLON" est une graisse blanche au PTFE certifiée H1.

"T FLON" est destinée à la lubrification de matériels présents dans les industries agro-alimentaires et autres secteurs industriels, fonctionnant dans des conditions sévères de charges, d'ambiance humide à fort délavage, et des atmosphères de niveau faible d'acide et de base.

"T FLON" est utilisable pour les mécanismes fonctionnant sous régime de frottement de glissement tels que :

- les chaînes de transmission et de transport,
- les axes,
- les engrenages ouverts,
- les colonnes et les glissières.

"T FLON" s'utilise également pour le montage de joints et pour toute lubrification devant laisser les matériels propres.

LES « PLUS » DU PRODUIT

✓ Enregistrée H1

⇒ Utilisable en cas de contact alimentaire fortuit



✓ Contient du PTFE

⇒ Améliore considérablement les performances de glissement
⇒ Lubrification propre

✓ Diffuseur directif possible, valve 360°

⇒ Facilité et efficacité d'emploi

AVANTAGES

"T FLON" est formulée à partir d'une huile blanche de type Codex et d'un gélifiant inorganique qui se caractérise par :

- ❖ Son caractère inodore et sans saveur,
- ❖ Son absence de point de goutte favorisant son **emploi à de hautes températures**,
- ❖ Sa bonne adhérence après évaporation du solvant, permettant de **réduire les pollutions** lors de sa mise en œuvre,

- ❖ Sa bonne résistance au délavage,
- ❖ Sa compatibilité avec la plupart des élastomères et matériaux plastiques.

"T FLON" est recommandé partout où un lubrifiant non salissant est désiré ainsi que les endroits où le risque de pollution avec les aliments et leurs emballages existe.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	unités	T FLON
Couleur		Blanc
Epaississant		Inorganique
Grade NLGI		2
Point de goutte	°C	Sans
Nature de l'huile de base		Minérale
Machine 4 billes - soudure	mm	300
Températures d'utilisation	°C	- 10°C à +180°C (+200°C en pointe)
Gaz propulseur		Ininflammable

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

AGREMENTS et SPECIFICATIONS

⇒ **H1** : N° enregistrement : 1797204

MISE en ŒUVRE et PRECAUTIONS

Produit destiné à un usage professionnel :

- ❖ Nettoyer les parties à traiter au moyen de notre "C CLEAN"
- ❖ Agiter vigoureusement l'aérosol
- ❖ Pulvériser sur les surfaces à traiter
- ❖ Laisser évaporer les solvants avant mise en route du matériel

Les règles de sécurité suivantes doivent être scrupuleusement respectées :

- ❖ Appliquer le produit dans un endroit ventilé, à l'abri de toute source d'ignition.
- ❖ Ne pas stocker l'aérosol à des températures supérieures à 50°C.
- ❖ Ne pas utiliser l'aérosol pour un usage autre que celui auquel le produit est destiné

Bien respecter les conditions d'emploi et de stockage indiquées sur l'emballage

